

Электропривод для управления воздушными заслонками, выполняющими охранную функцию в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий (например защита от замораживания)

- Для управления воздушными заслонками площадью приблиз. до 0,8 м²
- Крутящий момент 4 Нм
- Номинальное напряжение 24 В~/=
- Управление: открыто/закрыто
- Встроенный вспомогательный переключатель (для LF24-S)



Технические данные

Электрические параметры	Номинальное напряжение	24 В~/= 50/60 Гц
	Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В~
	Расчетная мощность	21,6...28,8 В=
	Потребляемая мощность: во время вращения	5 Вт
	в состоянии покоя	2,5 Вт
	Соединение:	Кабель:
Функциональные данные	питание/ управление	1 м, 2 x 0,75 мм ²
	вспомогательный переключатель	1 м, 3 x 0,75 мм ² (для LF24-S)
	Вспомогательный переключатель (LF24-S)	1 однополюсный с двойным переключением
	— точка переключения	1 мА...3(0,5), 250 В~
		настраивается 0...100%
	Крутящий момент:	двигатель Мин. 4 Нм
		пружина Мин. 4 Нм
	Направление вращения	Выбирается установкой L/R
	Угол поворота	Макс. 95°, (ограничение 37 ...100% с помощью встроенного механического упора)
	Время поворота:	двигатель 40...75 с / 90°
Безопасность		пружина <20 с при -20°...+50°C / <60 с при -30 °C
	Уровень шума:	двигатель 50 дБ
	Класс защиты	III (для низких напряжений) / II для LF24-S
	Степень защиты корпуса	IP54
	Температура окружающей среды	-30° ... +50 °C
Размеры / вес	Температура хранения	-40° ... +80 °C
	Техническое обслуживание	Не требуется
	Размеры	См. на след. стр.
	Вес	1500 г LF24 1600 г LF24-S

Замечания по безопасности



- Не разрешается применение электропривода в областях, выходящие за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных судах.
- Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы эксплуатационными службами.
- Кабель не может быть отсоединен от устройства.
- При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя заслонки (площадь поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока.
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, в связи с чем недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

Особенности изделия


Принцип действия	При перемещении привода в нормальное рабочее положение взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в охранное положение.
Простая установка	Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата, снабжается фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода.
Высокая функциональная надежность	Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.
Гибкая система сигнализации	Гибкая система сигнализации с настраиваемым вспомогательным переключателем 0...100% (только для LF24-S).

Электрическое подключение

Схема электрических соединений

Примечание

- Подключение через изолирующий трансформатор
- Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей



Цвета проводов:


- 1 = черный
- 2 = красный
- S1 = белый
- S2 = белый
- S3 = белый





Габаритные размеры, мм

	Мин. 84
	Мин. 20

Вал заслонки

	8...16
	8...16





LF..-S

