

Электропривод



BVF24-20



Этот противопожарный и дымовой привод с пружинным возвратом специально разработан для малых и средних оконечных воздушных заслонок и блоков управления системой подачи воздуха. Он часто используется в местах с ограниченным пространством из-за его небольшого размера и гибкости управления.

E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
+ 7 (977) 000 75 16, +7 (495) 481 29 58
Адрес склада: 142784, Москва,
ул. Адмирала Корнилова, д. 61

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:


Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.



Технические характеристики

Тип электродвигателя	Синхронный
Тип привода	Пружинный возврат
Крутящий момент	20Нм
Размер оси заслонки	10*10/12*12mm
Рабочее напряжение	AC/DC 24 В
Частота	50..60Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание)	7.0/2.5 Вт
Управляющий сигнал	2-х позиционный
Угол поворота	0°...90° (Макс. 93°)
Время возврата пружины	<30 сек
Время поворота двигателя	<130 сек
Уровень шума	max 50dB (двигатель), max 62dB (возврат пружины)
Угол срабатывания концевых выключателей	5°...85°
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рабочая температура	-20°...+50°С
Температура хранения	-40°...+70°С
Влажность	5%...95% без конденсата
Соединительный кабель	1м
Гарантийный срок	5лет/ 70000 циклов
Вес	2.6 кг
Площадь заслонки рекомендуемая	4 м ²
Стандарт	Декларация соответствия ЕАЭС

Схема подключения:




N L1

⊥ ~

- +

24VAC/DC±10%



Размеры привода:

