

Электропривод

LM230-SR-6



Электропривод для воздушного клапана применяется в производстве систем вентиляции. Устанавливается на воздушный клапан для управления положения лопатки воздушной заслонки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Технические характеристики

Тип электродвигателя _____ Синхронный
Тип привода _____ Реверсивный возврат
Крутящий момент _____ 6Нм
Размер оси заслонки _____ круг Ø 10-16 мм, от 5x5 до 11x11 мм
Рабочее напряжение _____ АС 230 V
Частота _____ 50...60Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание) _____ до 5 Вт
Вспомогательные переключатели ____ 1 мА...3А(0,5А), 250В (настраивается 0...100%)
Управляющий сигнал _____ 0(2)-10В/0(4)-20мА
Угол поворота _____ Макс. 95° (настройка за счёт двух механических упоров)
Время поворота двигателя _____ 150 сек (360°)
Уровень шума _____ <35 дБ
Степень пыле- и влагозащиты _____ IP 54
Рабочая температура _____ -30°...+50°С
Температура хранения _____ -40°...+70°С
Влажность _____ 5%...95% без конденсата
Соединительный кабель _____ 1 м
Гарантий срок _____ 5 лет/70000 циклов
Вес _____ 1 кг
Площадь заслонки рекомендуемая _____ до 1 м²
Стандарт _____ Декларация соответствия ЕАЭС



E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+ 7 (977) 000 75 16, +7 (495) 481 29 58

Адрес склада: 142784, Москва,
ул. Адмирала Корнилова, д. 61



